

MULTIS COMPLEX HV 2

Smörjfett



Universalfett av litium/kalciumkomplex-typ för höga temperaturer och hårda belastningar

ANVÄNDNING

Universalfett av EP-typ för svåra användningsförhållanden Många olika användningsområden	• MULTIS COMPLEX HV 2 är framtaget för smörjning av många olika användningsområden under alla slags driftförhållanden, men i synnerhet för platser där belastningen och drifttemperaturen är hög och det inte räcker att använda ett vanligt litiumfett. • MULTIS COMPLEX HV2 är ett äkta universalfett framtaget för smörjning av belastade glid-, kul- och rullager, hjullager, kardanaxlar och andra platser med stötar och vibrationer inom transport, lantbruk och entreprenadverksamhet. • Passar bra för allmän fettsmörjning inom industrin när ett NLGI 2 EP-fett med medelhög basoljeviskositet föreskrivs.
---	---

SPECIFIKATIONER

	• ISO 6743-9: L-XBEHB 2 • DIN 51502: KP2P-20
--	--

KUNDFÖRDELAR

Optimal smörjning Mekanisk stabilitet Termisk stabilitet	• Tack vare den avancerade formuleringen kan MULTIS COMPLEX HV 2 fylla en lång rad olika krav. Dess användningsområde är mycket brett. • MULTIS COMPLEX HV 2 bildar en smörjande film som håller länge och är motståndskraftig mot vatten, temperaturförändringar och föroreningar. Därigenom minskas kostnaderna för och behovet av underhåll.
---	---

TYPISKA DATA

EGENSKAPER	METODER	ENHETER	MULTIS COMPLEX HV 2
Tvål/förtjockningsmedel		-	Litium/kalciumkomplex
NLGI-klass	ASTM D 217/DIN 51818	-	2
Färg	Visuell	-	Grön
Utseende	Visuell	-	Homogent
Temperaturintervall vid drift		°C	-20 till 160
Inträngning vid 25 °C	ASTM D 217/DIN 51818	0,1 mm	265-295
4-ball, svetslast	DIN 51350-4	daN	360-380
Antirostegenskaper SKF – EMCOR	DIN 51802/IP220/NFT 60-135/ISO 11007	nivå	0-0
Droppunkt	IP396/DIN ISO 2176	°C	>260
Basoljans viskositet vid 40 °C	ASTM D 445/DIN 51562-1 /ISO 3104/IP71	mm ² /s (cSt)	340

Typiska värden anges som exempel.