

Säkerhetsdatablad

ANTIGRIPPANTE KRYPSMÖRJOLJA



Säkerhetsdatablad datum 15/5/2020, version 3.7.1

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

- 1.1. Produktbeteckning
Blandningens identifikation:
Handels namn: ANTIGRIPPANTE KRYPSMÖRJOLJA
Produkts artikelnummer: SIL005
- 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avrådas ifrån
Rekommenderad användning:
Antistat (Aerosol)
- 1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad
Företag:
INDUSTRISHOPEN Västerede 109, 844 94 Bispgården
www.industrishopen.com Tel: 0706-800 976
Info@industrishopen.com
- 1.4. Telefonnummer för nödsituationer
I nödläge kontakta Giftinformationscentralen, larmnummer 112
Giftinformationscentralen (Sverige) icke akut: Tel 08- 33 12 31 www.giftinformationscentralen.se

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

- 2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen
Klassificering enligt 1272/2008 (CLP)
 Fara, Flam. Aerosol 1, Extremt brandfarlig aerosol.
 Varning, Ögon Irrit. 2, Orsakar allvarlig ögonirritation.
 Varning, STOT SE 3, Kan orsaka dåsig het eller yrsel.
Akvatisk kronisk 3, Skadlig för vattenlevande organismer med långvariga effekter.
Skadliga fysikalisk-kemiska effekterna, hälso- och miljöeffekter:
Inga andra faror

2.2. Märkningsuppgifter

Symboler:



Fara

Faroangivelser:

H222 Extremt brandfarlig aerosol.
H229 Tryckbehållare. Kan sprängas vid uppvärmning.

H315 Irriterar huden
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Skyddsangivelser:

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P210 Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden.
P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P251 Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
P261 Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
P410+P412 Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122°F.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsanläggning för farligt avfall.

Särskilda åtgärder:

Tillverkaren kan inte hållas ansvarig i händelse av skador som orsakats av felaktig användning av produkten.

Innehåll:

Kolväten, C6, Isoalkanes, <5 % n-Hexan

Särskilda bestämmelser enligt bilaga XVII till Reach och senare ändringar:

Endast för professionella användare.

2.3. Andra faror

vPvB Ämnen: Inga - PBT ämnen: Inga

Säkerhetsdatablad

ANTIGRIPPANTE KRYPSMÖRJOLJA

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.1. Ämnen

N.A.

3.2. Blandningar

Farliga komponenter enligt CLP-förordningen och relaterad klassificering:

>= 40% - < 50% Kolväten, C3-4

REACH No.: 01-211948657-22, Index number: 649-199-00-1, CAS: 68476-40-4, EC: 270-681-9

ämne med ett hygieniskt gränsvärde på arbetsplatsen



2.5 Press. Gas H280



2.2/1 Flam. Gas 1 H220

Note K*

>= 15% - < 20% Kolväten, C6, isoalkanes, <5 % n-hexan

REACH No.: 01-2119484651-34, EC: 931-254-9



2.6/2 Flam. Liq. 2 H225



3.10/1 Asp. Tox. 1 H304



3.2/2 Irriterar huden. 2 H315



3.8/3 STOT SE 3 H336



4.1/C2 Akvatisk kronisk 2 H411

Fullständig text på fraser, se avsnitt 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Vid hudkontakt:

Ta omedelbart bort alla förorenade kläder.

Tvätta genast med tvål och vatten där hud varit i kontakt med produkten.

Vid ögonkontakt:

Efter kontakt med ögonen, skölj med vatten med ögonen öppna under tillräckligt lång tid, sedan omedelbart en ögonläkare.

Skydda det oskadade ögat.

Vid förtäring:

N.A. det är en aerosol .

Vid inandning:

Flytta den drabbade till frisk luft och håll varm och i vila.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Ingen

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1. Släckmedel

Lämpliga släckmedel:

CO2 eller Pulver brandsläckare.

Släckmedel som inte får användas av säkerhetsskäl:

Inget särskilt.

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen

Undvik att inandas explosions- och brandgaser .

Förbränning ger tung rök.

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Använd lämplig andningsapparat .

Samla förorenat släckvatten separat. Detta får inte släppas ut i avloppet.

Flytta oskadade behållare från omedelbar fara platsen om detta kan ske på ett säkert sätt.

Säkerhetsdatablad

ANTIGRIPPANTE KRYPSMÖRJOLJA

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

- 6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer
Använd personlig skyddsutrustning.
Avlägsna alla antändningskällor .
För bort personer till säkerhet.
Se skyddsåtgärder i punkt 7 och 8
- 6.2. Miljömässiga försiktighetsåtgärder
Förhindra utsläpp i marken/vatten. Får inte släppas ut i ytvatten eller avlopp.
Samla ihop förorenat tvättvatten och omhänderta det.
Vid spill till vattendrag, mark eller avlopp, underrätta de ansvariga myndigheterna.
Lämpligt material för att ta upp: absorberande material, organiskt, sand
- 6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering
Tvätta med mycket vatten.
- 6.4. Hänvisning till andra avsnitt
Se även avsnittet 8 och 13

AVSNITT 7: Hantering och lagring

- 7.1. Försiktighetsmått för säker hantering
Tryckbehållare . Punkteras ej, förbrännes ej efter användning.
Används inte nära eld eller andra antändningskällor . Rök inte under arbetsfasen.
Undvik kontakt med hud och ögon, inandning av ångor och dimma.
Kontaminerade kläder ska bytas före besök i matserveringar.
Inte äta eller dricka medan du arbetar.
Se även avsnitt 8 för rekommenderad skyddsutrustning
- 7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet
Hålla sig borta från oövakade eld, gnistor och värmekällor . Undvik direkt solljus.
Hålla sig borta från mat, dryck och foder.
Oförenliga material:
Inget särskilt. Se även avsnittet nummer 10
Instruktioner som gäller lagerlokaler :
Svala och väl ventilerade
- 7.3. Specifik slutanvändning (ar)
Inget särskilt

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

- 8.1. Kontrollparametrar
Kolväten, C3-4 - CAS: 68476-40-4
TLV TWA - 1000 ppm (2400mg/m3)
TLV STEL - 4000 ppm (9600mg/m3)
Kolväten, C6, isoalkanes, <5 % n-hexan
TLV TWA - 1200 mg/m3
DNEL Gränsvärden för exponering
Kolväten, C6, isoalkanes, <5 % n-hexane
Konsument: 1301 mg / kg - Exponering: Human Oral - Frekvens: Långsiktig, lokala effekter
Arbetare Bransch: 13964 19141.03 - Konsument: 1377 mg/kg - Exponering: Human Dermal - Frekvens: Långsiktig, lokala effekter
Arbetare Bransch: 5306 19141.03 - Konsument: 1137 1914.03 - Exponering: Human Inandning - Frekvens: Långsiktig, lokala effekter
PNEC Gränsvärden för exponering
N.A.
- 8.2. Begränsning av exponeringen
Ögonskydd:
Använd skyddsglasögon med sido EN166 skydd.
Om exponering för ångor orsaka en känsla av bry ögonen, använd antigas mask med fullständig ansiktet.
Skydd för huden:
Det är inte nödvändigt vid kortvarig kontakt med undantag för att bära antistatisk ren och omfattar kläder.
Vid långvarig och frekvent kontakt använda skyddande och vattentäta plagg till detta material.
Att välja ett särskilt skydd som topp, handskar, stövlar, overaller beror på vilken typ av verksamhet
Skydd för händer:
Under normal manipulation är det inte nödvändigt ett särskilt skydd.

Säkerhetsdatablad

ANTIGRIPPANTE KRYPSMÖRJOLJA

Vid täta kontakter skyddar händer med handskar resistent mot lösningsmedel (OVC, PE, neopren, inte naturgummi).

Andningsskydd:

Halterna av lufthalt bör bibehållas under gränsvärdena. Om inandning är över exponeringsgränsen använda en friskluftsmask med patronfilter . Filtertyp EN 141.

Termiska risker:

Om aerosolbehållaren blir överhettad, deformeras, sönderbryts kan den kastas en avsevärd sträcka

Miljöexponeringen :

Förvaras och använda produkten endast i väl ventilerad plats. En extra ventilation kan vara nödvändigt för vissa verksamheter.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper.

Utseende och färg:	Tryckbehållare med kondenserade gaser
Lukt:	Karaktäristisk
Lukt gräns:	N.A.
pH:	N.A.
Smältpunkt / Fryspunkt:	N.A.
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall :	N.A.
Fast / gas brännbarhet:	N.A.
Övre / nedre antändbarhet eller explosionsgränser:	N.A.
Ångdensitet:	2
Flampunkt:	< 0 ° C
Avdunstningshastighet:	N.A.
Ångtryck:	3-5 bar
Relativ densitet:	N.A.
Löslighet i vatten:	Olöslig
Löslighet i olja:	Ja
Fördelningskoefficient (n-oktanol / vatten):	N.A.
Självantändnings temperatur:	> 400°C
Sönderdelnings temperatur:	N.A.
Viscositet:	N.A.
Explosiva egenskaper:	N.A.
Oxiderande egenskaper:	N.A.

9.2. Annan information

Blandbarhet:	N.A.
Fettlöslighet:	N.A.
Konduktivitet:	N.A.
Ämnesgrupper relevanta egenskaper	N.A.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Stabil under normala förhållanden

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normala förhållanden

10.3. Risken för farliga reaktioner

Ingen

10.4. Tillstånd att undvika

Hålla sig borta från solljus, överhettning. Förvaras vid en temperatur som inte överstiger 50 ° C. Hålla sig borta från oxiderande ämnen

10.5. Oförenliga material

Undvik kontakt med brännbart material. Produkten kan fatta eld.

10.6. Farliga nedbrytningsprodukter

Inga.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om de toxikologiska effekterna

Toxikologisk information av blandningen:

N.A.

Toxikologisk information om de viktigaste ämnen som finns i blandningen:

Kolväten, C6, isoalkanes, <5 % n-hexan

a) akut toxicitet:

Test: LD50 - Rutt: Oral - Art: Råtta = >5000 mg/kg

Säkerhetsdatablad

ANTIGRIPPANTE KRYPSMÖRJOLJA

Test: LC50 - Rutt: Inandning - Art: Råtta = 20 mg/l - Varaktighet: 4h

Test: LD50 - Rutt: Skin - Art: Kanin = > 3000 mg/kg

Om inte annat anges, den information som krävs i förordning 453/2010 / EG anges nedan skall betraktas som N.A.:

- a) akut toxicitet;
- b) Frätande / irriterande;
- c) allvarlig ögonskada / ögonirritation ;
- d) luftvägs- eller hudsensibilisering;
- e) Mutagenitet i könsceller ;
- f) cancerframkallande ;
- g) reproduktionstoxicitet ;
- h) STOT-enstaka exponering;
- i) STOT-upprepad exponering;
- j) aspirationsfara

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Giftighet

Anta goda arbetsmetoder, så att produkten inte släpps ut i miljön.

Den innehåller inte KLORELUOR KARBID.

Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

Kolväten, C6, isoalkanes, <5 % n-hexane

a) Aquatic akut toxicitet:

Endpoint: LC50 - Art: Fisk = 55 mg/l - Varaktighet h: 72 - Notera: Pseudokirchneriella subcapitata

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

None

N.A.

12.3. Bioackumuleringsförmåga

N.A.

12.4. Rörligheten i jord

N.A.

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

vPvB Ämnen: Inga - PBT ämnen: Inga

Inga

12.6. Andra skadliga effekter

Inga

AVSNITT 13: Avfalls handtering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Återhämta sig, om möjligt. Skicka till auktoriserade avfallsanläggningar eller för förbränning under kontrollerade förhållanden. På så sätt överensstämmer med de lokala och nationella bestämmelser gällande. Aerosolbehållare kan explodera vid temperatur

Över 50 ° C om innehåller lite gas återstod. Spraya allt innehåll aerosolen innan förfogande. Produkten har övervägas : särskild farlig förfogande.

Avfallsnyckel :

Aerosolen som hushållsavfall undantas från tillämpningen av en sådan normerande för industriell verksamhet, kan den tomma aerosol för professionellt bruk klassificeras som följer: 15.01.10: Förpackningar som innehåller rester av farliga ämnen eller rester som förorenats av dessa ämnen

AVSNITT 14: Transport information

14.1. UN nummer

ADR-UN nummer: 1950

IATA-Un nummer: 1950

IMDG-Un nummer: 1950

14.2. UN proper shipping name

ADR-Shipping Name: AEROSOLS, Flammable

IATA-Technical name: AEROSOLS, Flammable

IMDG-Technical name: AEROSOLS

Begränsad kvantitet: max 1000 ml Total bruttovikt av paketet inte överstiga 30 kg LQ2

14.3. Faroklass för transport (er)

ADR-Klass: 2, 5F

ADR-Etikett: <UN1950 AEROSOLS>

IATA-Klass: 2.1

IATA-Etikett: <UN1950 AEROSOLS>

IMDG-Klass: 2

14.4. Förpackningsgrupp

14.5. Miljöfaror

Marine pollutant: Nej

Säkerhetsdatablad

ANTIGRIPPANTE KRYPSMÖRJOLJA

14.6. Särskilda försiktighetsåtgärder

IMDG-Benämning: AEROSOLS
Begränsad kvantitet: max 1000 ml Total bruttovikt av paketet inte överstiga 30 kg LQ2
IMDG-EMS: F-D
IMDG-MFAG: S-U

14.7. Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73 / 78 och IBC-koden

N.A.

AVSNITT 15: Gällande bestämmelser

15.1. Säkerhet, hälsa och miljö Föreskrifter / lagstiftning om ämnet eller blandningen
Dir. 67/548 / EEG (klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen)
Dir. 99/45 / EG (klassificering, förpackning och märkning av farliga preparat)
Dir. 98/24 / EG (risker i samband med kemiska agenser i arbetet)
Dir. 2000/39 / EG (Hygieniska gränsvärden)
Dir. 2006/8 / EG
Förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH)
Förordning (EG) nr. 1272/2008 (CLP)
Förordning (EG) nr. 790/2009 (ATP ett CLP) och (EU) n. 758/2013, förordning (EU) nr. 453/2010 (bilaga I)
Förordning (EU) nr. 286/2011 (ATP 2 CLP), förordning (EU) nr. 618/2012 (ATP 3 CLP)
Förordning (EU) nr. 487/2013 (ATP 4 CLP), förordning (EU) nr. 944/2013 (ATP 5 CLP)
Förordning (EU) nr. 605/2014 (ATP 6 CLP)

Restriktioner relaterade till produkten eller de ämnen som enligt
bilaga XVII förordning (EG) 1907/2006 (REACH) och senare ändringar: Inga
I förekommande fall, hänvisa till följande bestämmelser
Direktiv 2003/105 / EG ("Verksamhet kopplad till risken för allvarliga olyckor") och efterföljande ändringar.
Förordning (EG) nr 648/2004 (rengöringsmedel).
1999/13 / EG (VOC-direktiv)

Bestämmelser om direktiven 82/501 / EG (Seveso), 96/82 / EG (Seveso II): N.A.

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Nej

AVSNITT 16: Annan information

Fullständig text för fraser som hänvisas till i avsnitt 3:

H280 Innehåller gas under tryck; Kan explodera vid uppvärmning.
H220 Extremt brandfarlig gas.
H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga
H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna
H315 Kan orsaka dåsig het eller yrsel.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

Classification of substances according to 1272/2008/CE (CLP-GHS) and further ATP and Regulation 790/2009/CE.
SDS drafted in accordance with 1907/2006/CE REACH and 453/2010/CE.

Main bibliographic sources:

ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre, Commission of the European Communities
SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS - Eight Edition - Van Nostrand Reinold
CCNL - Appendix 1
Insert further consulted bibliography

The information contained herein is based on our state of knowledge at the above-specified date. It refers solely to the product indicated and constitutes no guarantee of particular quality.

It is the duty of the user to ensure that this information is appropriate and complete with respect to the specific use intended.
This MSDS cancels and replaces any preceding release.

ADR: Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg.
CAS: Chemical Abstracts Service (uppdelning av American Chemical Society).
CLP: Klassificering, märkning och förpackning.
DNEL: Härledd nolleffektnivå.
EINECS: Europeisk förteckning över befintliga kommersiella kemiska ämnen.
GefStoffVO: Förordningen om farliga ämnen, Tyskland.
GHS: Globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemikalier.
IATA: International Air Transport Association.
IATA-DGR: Farligt gods förordning av "International Air Transport Association" (IATA).
ICAO: International Civil Aviation Organization.
ICAO-TI: Tekniska anvisningar från "International Civil Aviation Organization" (ICAO).

INDUSTRISHOPEN

Säkerhetsdatablad

ANTIGRIPPANTE KRYPSMÖRJOLJA

IMDG:	Internationella sjöfartskoden för farligt gods.
INCI:	International Nomenclature of Cosmetic Ingredients.
KSt:	Explosion koefficient.
LC50:	Dödlig koncentration, för 50 procent av testpopulationen.
LD50:	Dödlig dos, 50 procent av testpopulationen.
LTE:	Långvarig exponering.
PNEC:	Uppskattad nolleffektkoncentration.
RID:	Reglementet om internationell transport av farligt gods på järnväg.
STE:	Kortvarig exponering
STEL:	Korttidsvärde.
STOT:	Specifik organtoxicitet.
TLV:	Threshold gränsvärde.
TWATLV:	Tröskelvärde för Time Weighted Average åtta timmars arbetsdag. (ACGIH Standard)
WGK:	Tysk vatten Riskklass.